

VIS-DVI0808-VW

МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР И ПРОЦЕССОР ВИДЕОСТЕН 8x8 С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ DVI-I



Характеристики

- ◆ бесшовная коммутация и масштабирование
- ◆ разрешение до 1080P
- ◆ поддержка HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS
- ◆ эмбедирование и де-эмбедирование аудиосигналов
- ◆ возможность построения видеостен, максимум из 8 дисплеев
- ◆ поддержка HDCP
- ◆ управление TCP/IP, RS-232, iOS, Android
- ◆ возможность воспроизведения медиафайлов с USB-носителей без использования ПК
- ◆ 8 USB входов
- ◆ поддержка до 16-ти пресетов и защита от выключения
- ◆ монтаж в рэковую стойку 19" (2U)

Спецификация

Параметр		VIS-DVI0808-VW
Сигнальный интерфейс	Входной сигнал	DVI-I (поддержка HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS), USB, аудио
	Выходной сигнал	DVI-I (поддержка HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS), аудио
Последовательный интерфейс	Последовательный порт	RS-232 IN, DB9, Female; RS-232 OUT, DB9, Male
	Скорость передачи и протокол	Baud rate: 9600, Data: 8 bit, Stop: 1, Check: none
	Подключение	DB9 Female: 2=TX, 3=RX, 5=GND; DB9 Male: 3=TX, 2=RX, 5=GND
Сетевое управление	Порт	RJ-45 female
	Протокол	TCP/IP
	Скорость сети	Самонастраиваемая 10M/100M, полудуплексная и полнодуплексная передача данных
Спецификация	Источник питания	110~220 VAC
	Рабочая температура	-20°~+70°C при влажности от 10% до 90%
	Размеры (ШхГхВ)	2U (440 x 333 x 88 мм)
	Вес	5 кг
	Мощность	20B
	Гарантия	3 года