




Fanvil H6W Wi-Fi IP телефон

Fanvil H6W — это недорогой Wi-Fi IP-телефон с множеством функций и элегантным внешним видом. Он оснащен 5 программируемыми программными клавишами для заказа услуг, что соответствует разнообразным сценариям отеля. H6W имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 6). Модель поддерживает HD-звук, 10/100 Мбит/с Ethernet и PoE, что улучшает общее впечатление пользователя и снижает затраты на развертывание в отеле. Это больше, чем просто телефон для отеля, и его также можно использовать в различных сценариях, таких как торговые центры, больницы и супермаркеты.

Преимущества

- ✦ 3.5 дюйма 320x480 IPS экран, изменяемый фон
- ✦ 5 прогр. клавиш, изменение номеров и иконок
- ✦ Встроен модуль 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6)
- ✦ SSID конфигурация по умолчанию
- ✦ Режим сна для экономии энергии
- ✦ USB-A интерфейс зарядки гаджетов



Основные

- 2 SIP линии
- HD звук
- PoE поддержка
- Встроен модуль 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6)
- Трубка / Громкая связь
- Интеллектуальные DSS клавиши (быстрый набор)
- Установка на столе
- Адаптер питания в комплекте

Функции телефона

- Программные DSS клавиши
- Action URL / Active URI
- Встроен модуль 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6)
 - 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 - 5GHz, 802.11 a/n/ac/ax
- Веб набор
- План набора
- SIP хотспот
- Специальный звонок
- Мультикаст

Функции вызова

- Исходящие/Входящие
- Вкл/Выкл микрофона
- Удержание/Возобновление вызова
- Быстрый набор
- Повтор

- Горячая линия
- Голосовая почта

Аудио

- Широкополосный ADC/DAC 16KHz семплинг
- НАС трубка
- Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729AB, G723.1, G726, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шумов (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Скрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг качества звука

Сеть

- 10/100 Мбит/сек Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP Конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Wi-Fi шифрование: WPA /WPA2-PSK /802.X EAP
- Контроль доступа сети: 802.1x
- VLAN: 802.1P/Q
- QoS
- LLDP
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- Tunneling
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автопроектирование через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Портал веб-управления
- Снятие дампа через Веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- LCD: 3.5-дюйма 320x480 IPS экран
- Клавиатура: 21 клавиш, включая
 - 12 стандартных телефонных клавиш
 - 5 DSS клавиш
 - 3 функциональные клавиши (Громче/Тише/ВыклМик)
 - 1 клавиша громкой связи
- Индикатор сообщений (с красным LED) x1
- Трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- 1.5M CAT5 Ethernet кабель x1
- RJ9 Port x1: Трубка x1
- RJ45 Port x1: Сеть x1
- USB-A порт x1
- Питание: DC 5V 2A или PoE
- Потребление питания (PoE): 1.56~8.29 Вт
- Потребление питания (Adapter): 0.97~6.08 Вт
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
 - На столе
- Цвет: Черный/Белый
- Кол-во в транспортной упаковке: 10 шт.
- Вес нетто трансп. упаковки: 8.15 кг
- Вес брутто трансп. упаковки: 9.10 кг
- Габариты устройства:
 - Установка на столе (30°): 221x127.5x70.5 мм
- Габариты упаковки: 190x228x95 мм
- Габариты трансп. упаковки: 495x476x210 мм (10 шт)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil-ee.com

