



Модуль сопряжения турникета

CG-ACS-OSDP-IF



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Открытие вправо

Нормально открытый

Общий

Нормально закрытый

Открытие влево

Нормально открытый

Общий

Нормально закрытый

Управление блокировкой турникета

Нормально открытый

Общий

Нормально закрытый

Управление функцией Антипаника

Нормально открытый

Общий

Нормально закрытый



Дискретные входы

Проход влево

Проход вправо

GND

Готов к следующей команде

Сработка "Антипаники"

GND

Дискретные входы от пульта

GND

Нажата кнопка "Антипаника"

Нажата кнопка Стоп

GND

Нажата кнопка на проход вправо

Нажата кнопка на проход влево

Питание модуля (12 V)

Интерфейс RS485 с OSDP

НАЗНАЧЕНИЕ

CG-ACS-OSDP-IF ЯВЛЯЕТСЯ
МОДУЛЕМ РАСШИРЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕРА CG-ACS-R4
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК
ПРОХОДА

01

Обеспечивает управление турникетом
и получение от него сигналов через
OSDP протокол

02

Подходит для подключения до двух
шлагбаумов или дверей, оснащенных
замками, кнопкой выхода и
датчиком открытия

03

Сокращает затраты на внедрение,
модернизацию и обслуживание СКУД
за счет простоты схемы подключения,
снижения количества кабельной
продукции и объема монтажных
работ

ПОЧЕМУ МОДУЛЬ
CONTROLGATE
CG-ACS-OSDP-IF -
ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ?

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Совместим с различными
моделями турникетов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Позволяет подключить до
8 турникетов и
считывателей для них к
одному порту RS-485
контроллера CG-ACS-R4

УДОБНАЯ НАСТРОЙКА

Конфигурирование
модуля осуществляется
через веб-интерфейс
контроллера доступа