

VIS-DCC-F1/ VIS-DCD-F1

Моторизованный микрофон председателя/делегата врезного монтажа



Возможности

- Стильный дизайн с сенсорным интерфейсом и индикаторной подсветкой кнопок
- Двухцветное светодиодное кольцо, отображающее текущий статус микрофона
- Стандартный кабель CAT5e и разъемы RJ45 для удобного подключения и обслуживания
- Подключаемый микрофон длиной 410 мм типа «гусиная шея» в комплекте
- Кнопки приоритета и утверждения на председательском пульте VIS-DCC-F
- 3,5 мм разъем для наушников
- Частота дискретизации звука 48 кГц
- Защита от радиочастотных помех сотового телефона или аналогичных устройств
- Поддерживается «горячая» замена пультов
- Нет лимита на кол-во пультов в цепочке (ограничено только возможностями ЦБ)
- Управление через RS232, интерфейс проходной (вход \ выход)

Технические характеристики

- Звукосниматель: сердечного типа
- Чувствительность: -46 дБВ/Па
- Максимальная потребляемая мощность: 2,0 Вт
- Направленность: 0° / 180° > 20 дБ (1 кГц)
- Нагрузка на наушники: 16 Ом
- громкость наушников: 10 МВт
- Разъем для наушников: 3,5 мм стерео
- Входное сопротивление: 2 кОм
- Соотношение сигнал\шум: 70 дБ
- Частотный диапазон: 20 ~ 20000 Гц
- Уровень звукового давления: 20 дБА (SPL)

- Максимальное звуковое давление: 125 дБ (THD <3%)
- Основной материал: Алюминий
- Цвет: черный (возможен окрас по шкале RAL)
- Рабочая температура: от 0 °C до + 55 °C
- Интерфейсы
 - 1x 6 pin подключаемое основание микрофона с гусиной шеей
 - 1x 3,5 мм разъем для стереонаушников спереди
 - 2x RJ45 для последовательного подключения в цепь
 - 1x RJ11 для подключения VIS-DVU-FS
 - 1x 3,5 мм для подключения VIS-SPK-F
 - 1x RJ11 для VISA-CC-FS/ VIS-DCD-FSAR
- Вес в упаковке: 4 кг
- Размеры упаковки 840 x 240 x 140 мм

Габариты

