

VIS-PHD88

Матричный коммутатор HDMI-сигналов 8x8, поддержка 4K



Описание:

- ◆ Высокоскоростное переключение
- ◆ Разрешение до 4Kx2K при 30 Гц.
- ◆ Поддержка 3D-видео
- ◆ Поддержка HDMI1.4, HDCP1.4
- ◆ Управление с фронтальной панели, RS-232, программный контроль TCP / IP, управление приложениями IOS.
- ◆ Функция чтения EDID для устранения любых совместимых проблем.
- ◆ Встроенные различные протоколы управления для работы с системой управления, такие как AMX, CRESTRON, VISSONIC
- ◆ ЖК-дисплей, отображает состояние переключения.
- ◆ Прошивка может быть обновлена с помощью TCP / IP и будет удобна для удаленной поддержки и OEM-функций.
- ◆ Встроенный эквалайзер на входах HDMI позволяет подключать кабели длиной до 30 м (98 футов)
- ◆ Мощная поддержка памяти для режима предварительной настройки и вызова (до 32 пресетов). С функцией энергосбережения, с защитой от выключения питания;
- ◆ Стандартный корпус 1U для монтажа в стойке

Спецификация

Параметр		VIS-PHD88
Характеристики видео:	Входной сигнал	8x HDMI
	Длина входного кабеля	Адаптивный эквалайзер для длины кабеля до 30 метров
	Выходной сигнал	8x HDMI
	Длина выходного кабеля	≤ 15 м
	Видео протокол	HDMI 1.4, HDCP 1.4
	Максимальное разрешение	До 4Kx2K при 30 Гц
	Интерфейс HDMI	Тип A, 19-контактный, «мама»
Управление:	Последовательный интерфейс	RS-232 IN, DB9, Female; RS-232 OUT, DB9, Male
	Протокол управления RJ45	TCP / IP
	Скорость Ethernet	Самоадаптивные 10M / 100M
Электрические характеристики	Источник питания	AC 110 ~ 240 В
	Потребление	10Вт
Механические характеристики	Размеры (ШxГxВ)	1U (436,8x280x44,5) мм
	вес	2.3 Кг.

Типовая схема подключения

